

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	935,87
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	2	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	935,87
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	4	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	548,95
4	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	548,95
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	6	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	2.717,08
6	Γεώφασμα διαχωρισμού	7	ΝΑΟΔΟ Β64.2	m2	2.717,08
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	9	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	407,56
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	10	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	166,67
3	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	11	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	m3	85,03
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	13	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	37,29
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	14	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	7.421,43
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	16	ΝΑΟΔΟ Β51	m	1.745,26
7	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	15	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	563,50
8	Χαλαζακό ψηφιδωτό δάπεδο	32	ΝΑΟΙΚ Ν173.11.1	m2	1.428,08
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
1	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	20	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	3.177,75
4. 4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
1	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	21	ΝΑΟΔΟ Α25	m3	35,50
2	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	22	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	TEM	34,00
3	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	23	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	TEM	26,00
4	Δένδρα, κατηγορίας Δ9	24	ΝΑΠΡΣ Δ01.9	TEM	4,00
5	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	25	ΝΑΠΡΣ Δ02.4	TEM	50,00
6	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	26	ΝΑΠΡΣ Ε02.1	TEM	60,00
7	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	27	ΝΑΠΡΣ Ε02.2	TEM	4,00
8	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	28	ΝΑΠΡΣ Ε09.6	TEM	34,00
9	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	29	ΝΑΠΡΣ Ε09.7	TEM	26,00
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	30	ΝΑΠΡΣ Ε09.10	TEM	4,00
11	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	31	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	TEM	64,00
5. 5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	33	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	TEM	1,00
2	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	34	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	TEM	25,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	35	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	TEM	4,00
4	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	36	ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01	m	108,00
5	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2	37	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	m	824,80

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνιο διατομής 25 mm ²	38	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	m	754,40
7	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	39	ΝΑΟΔΟ Β59	m	25,80
8	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	40	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	m3	237,20
9	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	41	ΝΑΥΔΡ 5.03	m3	101,66
10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	42	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	m3	135,54
11	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m, με ενσωματωμένη μούφα. με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	43	ΝΑΥΔΡ 12.36.02.01	m	651,90
12	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου θεμελιώσεως σιδηροστάτου, σε έδαφος γαιώδες, οποιονδήποτε διαστάσεων	45	ΑΤΗΕ Ν\80.10	m3	3,36
13	Βάση ιστού φωτισμού άσπλη, 550x500mm, βάθους 700mm	47	ΑΤΗΕ Ν\81.10	TEM	24,00
14	Σφιγκτήρας για χάλκινους αγωγούς διατομής 25-35m2	49	ΑΤΗΕ Ν\83.10.1	TEM	66,00
15	Διακόπτης με εξωτερικό φωτοηλεκτρικό κύτταρο	50	ΑΤΗΕ Ν\84.10	TEM	1,00
16	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	51	ΑΤΗΕ Ν\85.10	TEM	1,00
17	Ιστοί αλουμινίου με φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού	52	ΑΤΗΕ Ν\86.00	TEM	24,00
18	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με γάντζο	53	ΑΤΗΕ Ν\90.70	TEM	1,00
19	Τσιμεντόπλακα σήμανσης ΔΕΗ Χ.Τ.	54	ΑΤΗΕ Ν\90.75	m2	169,43
20	Διακοσμητικός προβολέας εδάφους, εξωτερικού χώρου	55	ΑΤΗΕ Ν\91.10	TEM	37,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής