

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΠΟΣΟΤ.	Μ.Μ.
Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή μεταλλικών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε απόσταση.	ΝΑΟΙΚ Ν22.45	1	1. Συνοπτικός συγκεντρωτικός πίνακας κουφωμάτων (και υποπίνακες 2 έως 8)	762,93	m ²
Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	2	10. Προμετρητικοί πίνακες φορτοεκφορτώσεων - μεταφορών	100,00	m ²
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	3	"	12,40	ton
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	4	"	227,25	ton * km
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε θέσεις κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν22.65	5	1. Συνοπτικός συγκεντρωτικός πίνακας κουφωμάτων (και υποπίνακες 2 έως 8)	166,97	m ²
Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.10	6	"	368,81	m ²
Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, απόχρωσης απομίμησης ξύλου	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.12	7	"	83,03	m ²
Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.11	8	"	31,34	m ²
Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, απόχρωσης απομίμησης ξύλου, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.13	9	"	8,91	m ²
Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 62.01	10	"	7,70	kg
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.01	11	"	21,60	m ²
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.02	12	"	39,10	m ²
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	13	"	220,50	kg
Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	ΝΑΟΙΚ Ν65.05	14	"	18,63	m ²
Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)	ΝΑΟΙΚ Ν76.27.02	15	"	529,14	m ²
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 3,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.01	16	"	0,62	m ²
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.03	17	"	14,03	m ²
Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία μεράντι, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με κάσσα 9Χ9 cm	ΝΑΟΙΚ Ν54.23	18	"	114,29	m ²
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	19	(βλ. Σχετικά σχέδια κατασκευής κουφωμάτων Ενταίου Λυκείου Αμυνταίου)	97,34	kg
Κατασκευή υαλοτοιχών από υαλόπλινθους κοινούς	ΝΑΟΙΚ 50.01.01	20	"	35,53	m ²
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	21	1. Συνοπτικός συγκεντρωτικός πίνακας κουφωμάτων (και υποπίνακες 2 έως 8)	3,52	m ²
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	22	"	9,50	m ²
Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλυτή ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	23	"	9,50	m ²

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τοιμεντοκονίαμα, σε ακμές και λωρίδες μέγιστου πλάτους 0,60 m, μετά της βαφής των ιδίων επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Ν71.21.01	24	"	1754,61	μμ
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.01	25	-	20,00	m ²
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.03	26	-	20,00	m ²
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	27	-	10,00	m ²
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.47	28	-	10,00	m ²
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τοιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	29	-	20,00	m ²
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	30	-	10,00	m
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	31	9. Προμετρητικός πίνακας στέγης για το Δημοτικό Σχολείο Ροδάνα	5,00	m ³
Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	32	"	198,46	m ²
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	33	"	189,21	kg
Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 52.86	34	9. Προμετρητικός πίνακας στέγης για το Δημοτικό Σχολείο Ροδάνα	198,46	m ²
Σανίδωμα στέγης με μιούταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	35	"	198,46	m ²
Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	ΝΑΟΙΚ 72.23	36	"	198,46	m ²
Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	37	"	79,38	m ²
Επικεράμωση με υφιστάμενα ακέραια κεραμίδια	ΝΑΟΙΚ Ν.72.11.01	38	"	119,08	m ²
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ Ν.8062.1	39	"	145,53	kg
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κλειστή κυκλική	ΑΤΗΕ Ν.8062.2	40	"	43,68	kg
Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	41	11. Προμετρητικός πίνακας χρωματισμού υδρορροών	108,00	μμ
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	42	12. Προμετρητικός πίνακας χρωματισμού κουφωμάτων	13,37	m ²
Τροποποίηση δικτύου εσωτερικής διανομής θέρμανσης	ΝΑΗΑΜ Ν.1	43	-	1,00	κ.α.

Αμόνταιο / /2018
Ο Μελετητής

Τζώρτζης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.