## 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ)

| ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ | ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / ΔΙΦΥΛΛΗ / κλπ. | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΩΝ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΣΩΝ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ | ΙΣΟΓΕΙΟ | Α ΟΡΟΦΟΣ | | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ1Α | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 5,55 | 0,30 | 1,00 | 2,70 | 2,70 | 1 | 2,70 | 1 | | | 2,16 |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ1Β | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΕΞ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 11,85 | 0,30 | 5,00 | 1,85 | 9,25 | 1 | 9,25 | 1 | | | 7,40 |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ2Α / ΕΞ3Α / ΕΞ6Α / ΕΞ7Α / ΕΞ8Α | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 27,75 | 0,30 | 1,00 | 2,70 | 2,70 | 5 | 13,50 | 5 | | | 10,80 |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ2Β / ΕΞ3Β / ΕΞ6Β / ΕΞ7Β / ΕΞ8Β | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΕΞ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 59,25 | 0,30 | 5,00 | 1,85 | 9,25 | 5 | 46,25 | 5 | | | 37,00 |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ4 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ (υαλότουβλα εκατέρωθεν) | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 8,10 | 0,30 | 1,00 | 2,70 | 2,70 | 1 | 2,70 | 1 | | | 2,16 |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ5Α | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 7,85 | 0,30 | 3,00 | 1,85 | 5,55 | 1 | 5,55 | 1 | | | 4,44 |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ5Β | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΘΥΡΑ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 2,70 | 0,30 | 1,00 | 2,70 | 2,70 | 1 | 2,70 | 1 | | | 2,16 |
| ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ5Γ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 7,85 | 0,30 | 3,00 | 1,85 | 5,55 | 1 | 5,55 | 1 | | | 4,44 |
| ΒΟΡΕΙΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ9Α / ΕΞ10Α / ΕΞ11Α / ΕΞ12Α / ΕΞ26Α | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 20,50 | 0,30 | 0,55 | 1,80 | 0,99 | 5 | 4,95 | 5 | | | 3,96 |
| ΒΟΡΕΙΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ9Β / ΕΞ10Β / ΕΞ11Β / ΕΞ12Β / ΕΞ26Β | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 20,50 | 0,30 | 0,55 | 1,80 | 0,99 | 5 | 4,95 | 5 | | | 3,96 |
| ΒΟΡΕΙΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ9Γ / ΕΞ10Γ / ΕΞ11Γ / ΕΞ12Γ / ΕΞ26Γ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΦΕΓΓΙΤΗΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 28,00 | 0,30 | 2,80 | 0,60 | 1,68 | 5 | 8,40 | 5 | | | 6,72 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ15 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 11,70 | 0,30 | 4,00 | 1,85 | 7,40 | 1 | 7,40 | 1 | | | 5,92 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ16 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΘΥΡΑ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ | 5,50 | 0,30 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 1 | 2,25 | 1 | | | |
| ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ21 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 9,70 | 0,30 | 3,00 | 1,85 | 5,55 | 1 | 5,55 | 1 | | | 4,44 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ22 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΕΞ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 13,70 | 0,30 | 5,00 | 1,85 | 9,25 | 1 | 9,25 | 1 | | | 7,40 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ23 | ΣΤΑΘΕΡΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΤΡ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 7,10 | 0,30 | 2,35 | 1,20 | 2,82 | 1 | 2,82 | 1 | | | 2,26 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ13 / ΕΞ14 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ | ΤΡ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 13,60 | 0,30 | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 2 | 5,60 | 2 | | | 4,48 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ17 | ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΠΑΡΑΘΥΡΟ | Δ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 5,00 | 0,30 | 1,90 | 0,60 | 1,14 | 1 | 1,14 | 1 | | | 0,91 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ18 / ΕΞ19 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΠΑΡΑΘΥΡΟ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 4,80 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 2 | 0,72 | 2 | | | 0,58 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ20 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ | Δ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 7,60 | 0,30 | 1,95 | 1,85 | 3,61 | 1 | 3,61 | 1 | | | 2,89 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ24 | ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΠΑΡΑΘΥΡΟ | ΤΡ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 7,80 | 0,30 | 3,30 | 0,60 | 1,98 | 1 | 1,98 | 1 | | | 1,58 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ | ΕΞ25 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΘΥΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΡΟΣ | Δ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 5,65 | 0,30 | 1,45 | 2,10 | 3,05 | 1 | 3,05 | 1 | | | 1,51 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ | ΕΞ77 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΠΑΡΑΘΥΡΟ | Δ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm) | 5,00 | 0,30 | 1,70 | 0,80 | 1,36 | 1 | 1,36 | 1 | | | 1,09 |

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC & ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΟΦΟΥ | ΕΣ1 / ΕΣ2 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΞΥΛ | ΘΥΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΡΟΣ | Μ | ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ | | 10,40 | 0,15 | 0,80 | 2,20 | 1,76 | 2 | 3,52 | 1 | 1 | |
| ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΣ3Α / ΕΣ4Α / ΕΣ5Α / ΕΣ6Α / ΕΣ7Α / ΕΣ8Α | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | ΑΛ | ΘΥΡΑ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | | 31,50 | 0,15 | 0,95 | 2,15 | 2,04 | 6 | 12,24 | 6 | | |
| ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΣ3Β / ΕΣ4Β / ΕΣ5Β / ΕΣ6Β / ΕΣ7Β / ΕΣ8Β | ΣΤΑΘΕΡΟ | ΑΛ | ΦΕΓΓΙΤΗΣ | Μ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | | 17,40 | 0,15 | 0,95 | 0,50 | 0,48 | 6 | 2,85 | 6 | | 2,28 |
| ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΣ9 / ΕΣ10 / ΕΣ11 / ΕΣ12 | ΣΤΑΘΕΡΟ | ΑΛ | ΦΕΓΓΙΤΗΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | | 36,80 | 0,15 | 4,00 | 0,60 | 2,40 | 4 | 9,60 | 4 | | 7,68 |
| ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΣ13 / ΕΣ14 | ΣΤΑΘΕΡΟ | ΑΛ | ΦΕΓΓΙΤΗΣ | Δ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) | | 10,40 | 0,15 | 2,00 | 0,60 | 1,20 | 2 | 2,40 | 2 | | 1,92 |

**ΣΥΝΟΛΟ** 403,55 μμ

| | | |
|---|---|---|
| 124,33 | m2 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΡΗ) |
| 14,85 | m2 | ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ |
| | m2 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ |
| 3,05 | m2 | ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 21,60 | m2 | ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ |
| | m2 | ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ |
| 14,49 | m2 | ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ |
| 130,14 | m2 | ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (4/16/4) |
| | m2 | ΑΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ |
| 3,52 | m2 | ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ |
| | m2 | ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ |
| | m2 | ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ |
| 403,55 | μμ | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (αποξήλωση & αποκατάσταση) & ΒΑΦΕΣ |
| 149,87 | m2 | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ |
| 138,33 | m2 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ |