

	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / ΔΙΦΥΛΛΗ / ΚΑΤ.	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΙΣΟΤΕΙΟ	Α ΟΡΟΦΟΣ		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)																		
	ΔΥΤΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ27 / ΕΞ28 / ΕΞ29 / ΕΞ30 / ΕΞ78	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	31,50	0,30	1,70	2,30	3,91	5	19,55	5			8,84
	ΔΥΤΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ31 / ΕΞ32 / ΕΞ33 / ΕΞ34 / ΕΞ50 / ΕΞ51	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ	ΤΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	49,80	0,30	3,30	0,85	2,81	6	16,86	6			13,46
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ	ΕΞ35 / ΕΞ36 / ΕΞ37 / ΕΞ38	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ	ΤΡ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	26,00	0,30	1,30	1,95	2,54	4	10,16	4			8,11
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ	ΕΞ39 / ΕΞ40 / ΕΞ48 / ΕΞ49	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	ΤΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	30,40	0,30	3,30	0,50	1,65	4	6,60	4			5,28
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ41 / ΕΞ42	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	ΤΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	15,40	0,30	3,40	0,45	1,53	2	3,06	2			2,45
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ43	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	4,94	0,30	2,00	0,47	0,94	1	0,94	1			0,75
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ44	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	2,74	0,30	0,90	0,47	0,42	1	0,42	1			0,34
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ45	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	1,94	0,30	0,50	0,47	0,24	1	0,24	1			0,19
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ46	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	ΤΡ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	6,34	0,30	2,70	0,47	1,27	1	1,27	1			1,02
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ47	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΘΥΡΑ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)		5,90	0,30	1,80	2,30	4,14	1	4,14	1			
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ	ΕΞ52 έως ΕΞ63 και ΕΞ65 έως ΕΞ76	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ	ΤΡ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	160,80	0,30	2,00	1,35	2,70	24	64,80		24		51,84
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ79	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	ΤΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	7,70	0,30	3,40	0,45	1,53	1	1,53		1		1,22
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ	ΕΞ64	ΣΤΑΘΕΡΟ	ΑΛ	ΠΑΡΑΘΥΡΟ		ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	17,00	0,30	6,55	1,95	12,77	1	12,77		1		10,22
									360,46	μμ									
													105,88	m2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΡΗ)				
													12,77	m2	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ				
														m2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ				
													19,55	m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ				
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ				
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ				
													4,14	m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ				
													103,72	m2	ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (4/16/4)				
														m2	ΑΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ				
														m2	ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ				
														m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ				
														m2	ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ				
													360,46	μμ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (αποξήλωση & αποκατάσταση) & ΒΑΦΕΣ				
													142,34	m2	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΗΛΩΣΗ				
													10,16	m2	ΑΠΟΣΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ				