

	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / ΔΙΦΥΛΛΗ / ΚΛΤ.	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α ΟΡΟΦΟΣ		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ)																		
	ΠΡΟΣΩΠΗ & ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ	ΕΞ1 / ΕΞ2 / ΕΞ3 / ΕΞ4 / ΕΞ5 / ΕΞ6 / ΕΞ7 / ΕΞ8 / ΕΞ19	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ	ΤΡ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	71,10	0,50	1,75	2,20	3,85	9	34,65	9			27,72
	ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ	ΕΞ9Α	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	4,40	0,50	1,20	1,00	1,20	1	1,20	1			0,96
	ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ	ΕΞ9Β	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	2,80	0,50	0,80	0,60	0,48	1	0,48	1			0,38
	ΟΠΙΣΘΙΑ & ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ	ΕΞ10 / ΕΞ11 / ΕΞ12 / ΕΞ14 / ΕΞ15 / ΕΞ16 / ΕΞ17 / ΕΞ18	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	44,80	0,50	1,20	2,20	2,64	8	21,12	8			16,90
	ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ	ΕΞ13	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	4,60	0,50	0,90	1,40	1,26	1	1,26	1			1,01
	ΠΡΟΣΩΠΗ	ΕΞ20	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ	ΑΛ	ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	7,20	0,50	1,60	2,80	4,48	1	4,48	1			2,69
	ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ21	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΜΕΤ	ΘΥΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΡΟΣ	Μ	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ		5,20	0,50	1,00	2,10	2,10	1	2,10	1			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΟΡΟΦΟΣ)																		
	ΠΡΟΣΩΠΗ	ΕΞ1 / ΕΞ2 / ΕΞ3 / ΕΞ4	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ	ΤΡ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	23,80	0,50	1,75	2,10	3,68	4	14,72		4		11,76
	ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ5Α / ΕΞ6Α / ΕΞ10Α / ΕΞ11Α	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	20,80	0,50	1,20	2,00	2,40	4	9,60		4		7,68
	ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ	ΕΞ7 / ΕΞ8 / ΕΞ9	ΣΤΑΘΕΡΟ	ΑΛ	ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	21,30	0,50	1,35	2,20	2,97	3	8,91		3		7,13
	ΠΡΟΣΩΠΗ	ΕΞ12	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ	ΑΛ	ΘΥΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΡΟΣ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	7,90	0,50	1,70	3,10	5,27	1	5,27		1		3,13
										213,90	μμ								
														83,03	m2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΡΗ)			
														8,91	m2	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			
															m2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ			
															m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
															m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ			
													2,10	m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ				
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ				
													79,36	m2	ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (4/16/4)				
														m2	ΑΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ				
														m2	ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ				
													9,75	m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ				
														m2	ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ				
													213,90	μμ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (αποξήλωση & αποκατάσταση) & ΒΑΦΕΣ				
													140,78	m2	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ				
													18,48	m2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ				