

	ΧΡΟΦΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / ΔΙΦΥΛΛΗ / κλπ.	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩ Ν	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α ΟΡΟΦΟΣ		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ	
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΩΝΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ)																			
	ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ	Π1 έως Π6	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	44,40	0,50	1,20	2,50	3,00	6	18,00	6			14,40	
	ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ	Θ1	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ (σταθερό το ένα φύλλο και το άνω τμήμα)	ΑΛ	ΘΥΡΑ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	7,35	0,50	1,45	2,95	4,28	1	4,28	1			2,61	
	ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ	Π7 έως Π9	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	22,20	0,50	1,20	2,50	3,00	3	9,00	3			7,20	
									73,95	μμ										
													27,00	m2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΡΗ)					
														m2	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ					
														m2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ					
														m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ					
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ					
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ					
													24,21	m2	ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (4/16/4)					
														m2	ΑΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ					
														m2	ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ					
													4,28	m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ					
														m2	ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ					
													73,95	μμ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (αποξήλωση & αποκατάσταση) & ΒΑΦΕΣ					
													37,28	m2	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ					
														m2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ					