

	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / ΔΙΦΥΛΛΗ / ΚΑΠ.	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΙΣΟΓΕΙΟ		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ)																	
		ΕΞ1 / ΕΞ2 / ΕΞ3	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	15,15	0,25	1,15	1,95	2,24	3	6,72	3		5,38
									15,15									
													6,72	m2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΡΗ)			
														m2	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			
														m2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ			
														m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΙΓΓΙΤΗ			
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ			
														m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ			
													5,38	m2	ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (4/16/4)			
														m2	ΑΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ			
														m2	ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ			
														m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΙΓΓΙΤΗ			
														m2	ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ			
													15,15	μμ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (αποξήλωση & αποκατάσταση) & ΒΑΦΕΣ			
													6,72	m2	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ			
														m2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΑΙΔΩΜΑΤΩΝ			