

	ΧΩΡΟΕΤΗΡΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / ΔΙΦΥΛΛΗ / ΚΑΤ.	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΣΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ				ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
8. ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΩΤΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ																		
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ	ΕΞ1 έως ΕΞ6	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	37,08	0,30	1,68	1,41	2,37	6	14,22	6		11,37	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΕΞ7 έως ΕΞ10	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	26,08	0,30	1,68	1,58	2,65	4	10,60	4		8,49	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ	ΕΞ11 έως ΕΞ14	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	26,08	0,30	1,68	1,58	2,65	4	10,60	4		8,49	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	ΕΞ15 / ΕΞ16	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	13,04	0,30	1,68	1,58	2,65	2	5,30	2		4,25	
	ΑΡΧΕΙΟ	ΕΞ17 / ΕΞ18	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	13,04	0,30	1,68	1,58	2,65	2	5,30	2		4,25	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΕΞ19 έως ΕΞ22	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	26,08	0,30	1,68	1,58	2,65	4	10,60	4		8,49	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	ΕΞ23 έως ΕΞ26	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	26,08	0,30	1,68	1,58	2,65	4	10,60	4		8,49	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	ΕΞ27 έως ΕΞ30	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	26,08	0,30	1,68	1,58	2,65	4	10,60	4		8,49	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΞΥ Γ1-Γ2	ΕΞ31 / ΕΞ32	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	7,56	0,30	0,46	1,43	0,66	2	1,32	2		1,05	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΞΥ Γ1-Γ2	ΕΞ33	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΛΗ	ΤΡ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	7,72	0,30	2,44	1,42	3,46	1	3,46	1		2,77	
	ΤΑΡΑΤΣΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ	ΕΞ34 έως ΕΞ49	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	46,40	0,30	0,65	0,80	0,52	16	8,32	16		6,66	
	ΤΑΡΑΤΣΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ	ΕΞ50 έως ΕΞ52	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	8,28	0,30	0,58	0,80	0,46	3	1,38	3		1,11	
	ΣΤΕΓΗ	ΕΞ53 έως ΕΞ57	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	Π	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	40,50	0,30	3,65	0,40	1,46	5	7,30	5		5,84	
	ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ	ΕΞ58	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	6,90	0,30	1,75	1,70	2,98	1	2,98	1		2,38	
	WC ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ	ΕΞ59	ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	Π	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	8,10	0,30	3,65	0,40	1,46	1	1,46	1		1,17	
	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞ60	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Μ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	3,68	0,30	0,84	1,00	0,84	1	0,84	1		0,67	
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	ΕΞ61 / ΕΞ62 / ΕΞ63	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	19,20	0,30	2,00	2,20	4,40	3	13,20	3		6,48	
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	ΕΞ64	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΑΛ	ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ	Δ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	5,90	0,30	1,50	2,20	3,30	1	3,30	1		1,62	
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	ΕΞ65 / ΕΞ66	ΣΤΑΘΕΡΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	ΤΡ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	11,20	0,30	0,60	2,20	1,32	2	2,64	2		2,11	
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	ΕΞ67	ΣΤΑΘΕΡΟ	ΑΛ	ΦΕΓΓΙΤΗΣ	ΕΞ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ)	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 4mm / 16mm / 5mm)	7,80	0,30	3,60	0,30	1,08	1	1,08	1		0,86		
								366,80											

														104,88	m2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΡΗ)
														3,72	m2	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
															m2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
														16,50	m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
															m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
															m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
															m2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ
														95,04	m2	ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (4/16/4)
															m2	ΑΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
															m2	ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ
															m2	ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
															m2	ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
														366,80	μμ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (αποξήλωση & αποκατάσταση) & ΒΑΦΕΣ
														125,10	m2	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
															m2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ