

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή μεταλλικών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε απόσταση.	1	NAOIK N22.45	m2	762,93
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	2	NAOIK 22.23	m2	100,00
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	3	NAOIK 10.01.01	ton	12,40
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	4	NAOIK 10.07.01	ton.km	227,25
5	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε θέσεις κουφωμάτων	5	NAOIK N22.65	m2	166,97
6	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	6	NAOIK N65.17.10	m2	368,81
7	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, απόχρωσης απομίμησης ξύλου	7	NAOIK N65.17.12	m2	83,03
8	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά	8	NAOIK N65.17.11	m2	31,34
9	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, απόχρωσης απομίμησης ξύλου, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά	9	NAOIK N65.17.13	m2	8,91
10	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	10	NAOIK 62.01	kg	7,70
11	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	11	NAOIK N65.02.01.01	m2	21,60
12	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	12	NAOIK N65.02.01.02	m2	39,10
13	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	13	NAOIK 62.24	kg	220,50
14	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	14	NAOIK N65.05	m2	18,63
15	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)	15	NAOIK N76.27.02	m2	529,14
16	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 3,0 mm	16	NAOIK 76.02.01	m2	0,62
17	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	17	NAOIK N65.02.01.03	m2	14,03
18	Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία μεράντι, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με κάσσα 9X9 cm	18	NAOIK N54.23	m2	114,29
19	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	19	NAOIK 61.05	kg	97,34
20	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	20	NAOIK 50.01.01	m2	35,53
21	Θύρες ξυλίνες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	21	NAOIK 54.46.01	m2	3,52
22	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	22	NAOIK 77.16	m2	9,50
23	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	23	NAOIK 77.71.01	m2	9,50
24	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, σε ακμές και λωρίδες μέγιστου πλάτους 0,60 m, μετά της βαφής των ιδίων επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	24	NAOIK N71.21.01	μ.μ.	1.754,61
25	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	25	NAOIK 75.31.01	m2	20,00
26	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	26	NAOIK 75.31.03	m2	20,00
27	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	27	NAOIK 46.01.03	m2	10,00
28	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	28	NAOIK 79.47	m2	10,00
29	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	29	NAOIK 71.21	m2	20,00
30	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	30	NAOIK 49.01.02	m	10,00
31	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	31	NAOIK 22.51	m3	5,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
32	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	32	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	m2	198,46
33	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	33	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	189,21
34	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	34	ΝΑΟΙΚ 52.86	m2	198,46
35	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	35	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	m2	198,46
36	Επιστέγαση με ασφαλοπίλημα	36	ΝΑΟΙΚ 72.23	m2	198,46
37	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	37	ΝΑΟΙΚ 72.11	m2	79,38
38	Επικεράμωση με υφιστάμενα ακέραια κεραμίδια	38	ΝΑΟΙΚ N.72.11.01	m2	119,08
39	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική	39	ΑΤΗΕ N.8062.1	kg	145,53
40	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κλειστή κυκλική	40	ΑΤΗΕ N.8062.2	kg	43,68
41	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	41	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	MM	108,00
42	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	42	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	13,37
43	Τροποποίηση δικτύου εσωτερικής διανομής θέρμανσης	43	ΝΑΗ/Μ Ν.1	κατ'απ οκ.	1,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/08/2018
Ο μελετητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/08/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ, MSc